

عرض ماكينة التصوير متعددة الوظائف

WorkCentre 5655



المواصفات الفنية للألة الديجيتال WorkCentre 5675

الألة من فئة الديجيتال عالي الكفاءة

الألة مجهزة للعمل كمناسخة للورق كما يمكن توصيلها كطابعة و كمناسخ ضوئي للكمبيوتر كما يمكن استخدامها كوحدة فاكس

سرعة الألة (Machine Speed)

تعمل الألة بسرعة 75 ورقة A4 في الدقيقة الواحدة كما تعمل بسرعة 42 ورقة لمقاس A3 وسرعة خروج أول ورقة 2.7 ثانية

أنتاجية الألة (Duty Cycle)

300,000 ورقة في الشهر

السعة التخزينية للألة (Device Memory)

قرص التخزين سعة 80 جيجا بايت
الذاكرة الأساسية سعة 768 ميجا بايت ويمكن زيادتها حتى 1 جيجا بايت

معالج السرعة (Processor)

الماكينة مزودة بمعالج سرعة (1.4 GHz)

خصائص التصوير (Copy Specifications)

خصائص تصوير الوجوه (Sides (input: output))

- 2-1 من أصول ذات وجهين الى نسخ من وجه واحد
- 2-2 من وجهين الى وجهين
- 1-2 عدة أصول من وجه واحد الى مجموعة نسخ من وجهين
- 1-1 وجه الى وجه

عدد التصوير (Quantity)

يقبل من 1 الى 9999 مما يدل على إمكانية الماكينة للأنتاجية الكبيرة

دقة التصوير (Resolution)

dpi 8 X 600 X 600 و رقم 8 يدل على إمكانية الماكينة أنتاج درجات متعددة للألوان الرمادية

dpi 4800 x 1200 interpolated output

- **الانتاجية المتزامنة (concurrency)**
 - ✚ يمكن للألة استقبال عمليات تصوير جديدة عن طريق مسح الأصول (Scanning) بدون حد أقصى أثناء عمليات (Copy, Print, Fax and Scan)
- **ذاكرة التصوير (Copy –pre collation memory)**
 - ✚ (copier) تمتلك الألة 256 ميغا بايت يمكن زيادتها الى 512 ميغا بايت
 - ✚ (Copier / Printer) تمتلك الألة 512 ميغا بايت
- **مميزات عملية التصوير الأساسية (Basic Copy Features)**
 - ✚ التجميع
 - ✚ النسخ على الوجهين
 - ✚ التصغير والتكبير الأوتوماتيكي لملائمة حجم الورقة
 - ✚ الاختيار التلقائي للورقة
 - ✚ التبديل التلقائي للورق من الأدرج
- **مميزات عملية التصوير الاختيارية (Option Copy Features)**
 - ✚ التخريم
 - ✚ التدبيس
 - ✚ إنشاء الكتيبات
- **خصائص التصوير (Imaging Copy Features)**
 - ✚ تصوير الكتيبات
 - ✚ مسح الهوامش
 - ✚ أمكانية تصوير الورق مختلف المقاسات
 - ✚ أمكانية معرفة حجم الأصل ووضعه في منتصف الورقة
- **خصائص إنتاجية التصوير (Output Copy Features)**
 - ✚ أمكانية تصوير كارت التعريف (ID Card Copy)
 - ✚ أمكانية إنشاء الكتيبات
 - ✚ الألة يمكنها إنشاء وتخزين عملية التصوير للملفات الكبيرة
 - ✚ تقوم الألة بتجميع أكثر من أصل في ورقة واحدة تصل الى 6 سطور x 6 أعمدة أى يمكن تجميع حتى 36 أصل في ورقة واحدة
 - ✚ تستطيع الألة تحويل الأصل الى صورة مقلوبة أو الى صورة نيجاتيف حسب رغبة العميل
- **التكبير والتصغير (Reduction/Enlargement)**
 - ✚ تكبير/ تصغير متغير من 25-400 % بزيادات 1%
 - ✚ ستة نسب مئوية للمستخدم قابلة للبرمجة

(%200,%154,%129,%78,%64,%25)

- **واجهة الأجهزة الخارجية (Foreign Device Interface)**
 - ✚ واجهة وصول طرف ثالث للتحكم بأجهزة البطاقات من خلال دائرة تطبيق
 - ✚ مخصصة **Xerox Custom Application Service** (أختياري)

جهاز التغذية الأوتوماتيكية للأصول (DADF)

- تحتوي الآلة على جهاز سحب أو قلب الأصول أوتوماتكيا و مواصفاتها كما يلي :
 - ✚ سعة 100 ورقة
 - ✚ سرعة 85 ورقة في الدقيقة
 - ✚ مقاسات الورق **A5, A4, A3**
 - ✚ الوزن من 50 جم الى 120 جم

الأدراج والمقاسات

• **الأدراج الأساسية**

- ✚ **Bypass Tray** بسعة 100 ورقة / من مقاس **A6** الى **A3**
 - الوزن 60 جم الى 216 جم
- ✚ **Trays 1-2** بسعة 500 ورقة للدرج الواحد / من مقاس **A5** الى **A3**
 - الوزن 60 جم الى 200 جم
- ✚ **High Capacity Tandem Tray** بسعة 3600 ورقة / من مقاس **A4**

• **الأدراج الأختيارية**

- ✚ **High Capacity Feeder (HCF)** بسعة 4000 ورقة

مخارج الورق

• **مخارج الورق الأختيارية (Finishing options)**

- ✚ **Offset Catch Tray** بسعة 300 ورقة أجمالى
- ✚ **Office Finisher** بسعة 2250 ورقة أجمالى
 - (يمكن التدبيس حتى 50 ورقة / وحدة التخريم أختياري)
- ✚ **Professional Finisher** بسعة 1750 ورقة أجمالى
 - (يمكن التدبيس حتى 50 ورقة + وحدة التخريم + وحدة أنشاء الكتيبات)
- ✚ **High Volume Finisher (HVF)** بسعة 3250 ورقة أجمالى
 - (يمكن التدبيس حتى 100 ورقة / وحدة التخريم أختياري)
- ✚ **High Volume Finisher with Booklet Maker** بسعة 3250 ورقة أجمالى
 - (يمكن التدبيس حتى 100 ورقة + وحدة أنشاء الكتيبات / وحدة التخريم أختياري)

خصائص الطباعة (print Specifications)

• لغات الطباعة

- PCL 6/PCL 5e
- PostScript 3 emulation
- TIFF (6.0 Old JPEG and New JPEG)
- TIFF Fax Extended (TIFF-FX)
- PDF
- LCDS, SCS, XES and IPDS through third-party transforms

• دقة الطباعة (Resolution)

- 600 x 600 PostScript و dpi 1200 x 1200 إنتاج درجات متعددة للألوان الرمادية (256 درجة) والتي يمكنها تحويل الألوان الى درجات رمادية
- 600 X 600 PCL
- الماكينة تدعم التحويل بين PCL & PostScript

• مميزات عملية الطباعة

- التدبيس من عدة أوضاع (رأسى و أوفقى)
- أنشاء كتيبات (أختياري)
- ملائمة الطباعة للحجم الجديد
- أختيار درج الخروج
- أمكانية الفصل بين الورق (covers, inserts/tabs, exception pages)
- أمكانية تفتيح وتغميق الصورة
- أمكانية الضبط لتوفير الحبر
- أمكانية طباعة الورق من الحافة الى الحافة

• برامج تشغيل الطباعة

- Microsoft Windows 2000, XP, Windows Server XP,
- Windows Server 2003, Windows Server 2008, Vista
- Citrix
- Novell NetWare 4.x, 5.x, 6
- Mac OS 8.x, 9.x, OS 10.3
- Solaris 2.8, 2.9, 2.10
- HPUX 11.0
- IBM AIX 4.3.3
- Linux Fedora Core 1 (Intel)
- Linux Yellow Dog 3.0

خصائص الماسح الضوئي (Scan Specifications)

- الانتاجية المتزامنة (concurrency)
 - ✚ يمكن أتمام عمليات (Scan) أثناء عمليات (Print & Copy)
- سرعة إدخال الورق (Input Speed)
 - ✚ سرعة إدخال الورق 85 ورقة (للأبيض والأسود) و28 ورقة (للألوان)
- دقة الماسح الضوئي (Resolutions)
 - ✚ 600 x 600 dpi
 - ✚ 400 x 400 dpi
 - ✚ 300 x 300 dpi
 - ✚ 200 x 200 dpi
 - ✚ 100 x 100 dpi
 - ✚ 72 x 72 dpi
- جودة وحجم الملف (Quality/File Size)
 - ✚ جودة عادية (حجم الملف صغير)
 - ✚ جودة جيدة (حجم الملف متوسط)
 - ✚ جودة ممتازة (حجم الملف كبير)
- أنواع الملفات (File Formats)
 - ✚ TIFF, PDF, Searchable PDF, XPS, JPEG
- أنواع المسح الضوئي (Capability)
 - ✚ المسح الضوئي الى ملف
 - ✚ المسح الضوئي الى (Scan to network server)
 - ✚ المسح الضوئي الى (Scan to Mailbox)
 - ✚ المسح الضوئي الى (Scan to Email)

خصائص الفاكس (FAX)

- سرعة ال (Modem)
 - ✚ سرعة الأرسال أقل من 4 ثواني للورقة
 - ✚ 1 or 2 V.34 modems: 33,600bps
- خصائص الأرسال بالفاكس (FAX)
 - ✚ الأرسال الأوتوماتيكي حتى 5 مرات
 - ✚ مراقبة خط ال (FAX)
 - ✚ خصائص الأرسال (Report/Header)
 - ✚ تقليل وتقسيم الملفات الكبيرة
 - ✚ خاصية تأجيل أرسال الفاكس
 - ✚ خاصية إنشاء عمليات الأرسال حتى 1000 ورقة

- **خصائص الأستقبال بالفاكس (FAX)**
 - ✚ الطباعة على وجه أو وجهين
 - ✚ التدبيس أو التخريم (أختياري)
 - ✚ الأستقبال الأامن (Secure receive)
- **دقة الفاكس (Resolutions)**
 - ✚ 200 x 100 dpi (Standard)
 - ✚ 200 x 200 dpi (Fine)
 - ✚ 300 x 300 dpi
 - ✚ 200 x 400 dpi
 - ✚ 400 x 400 dpi
 - ✚ 400 x 600 dpi
 - ✚ 600 x 600 dpi (Super Fine)

الحجم والوزن (Dimensions and Weights) - (Copier / Printer)

Dimensions and Weights	العرض (Width)	الطول (Depth)	الأرتفاع (Height)	الوزن (Weight)
Configuration with Office Finisher	61 in. / 1,556 mm	29 in. / 725 mm	45 in. / 1,147 mm	361 lbs / 164 kg
With High-Volume Finisher	78 in. / 1,992 mm	29 in. / 725 mm	45 in. / 1,147 mm	458 lbs / 208 kg
With High-Volume Finisher with Booklet Maker	79 in. / 2,012 mm	29 in. / 725 mm	46 in. / 1,180 mm	500 lbs / 227 kg
With High-Volume Finisher with C/Z Folder and Post Process Inserter	93 in. / 2,372 mm	29 in. / 725 mm	46 in. / 1,180 mm	586 lbs / 266 kg
High-Capacity Feeder	15 in. / 389 mm	20 in. / 510 mm	23 in. / 575 mm	66 lbs / 30 kg

الضمان

تضمن شركة زيروكس مصر الآلة ضد عيوب الصناعة ويشتمل ذلك على توريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة مجاناً , هذا الضمان سارى لمدة عام من تاريخ التوريد.

الشروط و المواصفات العامة .

- الصيانة :
تتعهد شركة زيروكس مصر بتغطية كافة أعمال الصيانة فى جميع محافظات الجمهورية من مطروح إلى أسوان .
- الصيانة بعد فترة الضمان :
تقوم شركة زيروكس مصر بتقديم عرض لعقد الصيانة للماكينة الواحدة بعد الضمان ويشمل العرض عقد صيانة سنوي شامل العمالة و قطع الغيار .
- التدريب :
تقوم شركة زيروكس مصر بتوفير التدريب اللازم للعاملين على الآلة فى مواقع التسليم وبدون مقابل .
- التوريد و التسليم .
بضاعة حاضرة عند صدور أمر التوريد و يتم التوريد بمخازن سيادتكم و يتم التركيب و التشغيل بأي موقع داخل جمهورية مصر العربية وتتحمل الشركة كافة مصاريف النقل .

أملين أن ينال هذا العرض قبول سيادتكم،،،