

عرض ماكينة التصوير الألوان متعددة الوظائف

WorkCentre 7655



المواصفات الفنية للألة الألوان الديجيتال Workcentre 7655

الألة من فئة الديجيتال عالي الكفاءة

الألة مجهزة للعمل كناسخة للورق كما يمكن توصيلها كطابعة و كناسخ ضوئي للكمبيوتر كما يمكن استخدامها كوحدة فاكس

سرعة الألة (Machine Speed)

تعمل الألة بسرعة 55 ورقة A4 في الدقيقة للأبيض والأسود و40 ورقة A4 في الدقيقة للألوان و سرعة خروج أول ورقة 5.5 ثانية للأبيض والأسود / 8.9 ثانية للألوان كما تعمل الألة بسرعة 28 ورقة A3 في الدقيقة للأبيض والأسود و20 ورقة A3 في الدقيقة للألوان

إنتاجية الألة (Duty Cycle)

± 200,000 ورقة في الشهر

السعة التخزينية للألة (Device Memory)

± قرص التخزين سعة 80 جيجا بايت كحد أدنى

± الذاكرة سعة 1 جيجا بايت

معالج السرعة (Processor)

± الماكينة مزودة بمعالج سرعة (1.8 GHz)

خصائص التصوير (Copy Specifications)

• خصائص تصوير الوجوه (Sides (input: output))

± 2-1 من أصول ذات وجهين الى نسخ من وجه واحد

± 2-2 من وجهين الى وجهين

± 1-2 عدة أصول من وجه واحد الى مجموعة نسخ من وجهين

± 1-1 وجه الى وجه

• عدد التصوير (Quantity)

± يقبل من 1 الى 9999 مما يدل على إمكانية الماكينة للإنتاجية الكبيرة

• دقة التصوير (Resolution)

± Scan at 600 x 600 dpi

± Output at 2400 x 2400 dpi

- **الانتاجية المتزامنة (concurrency)**
 - ✚ يمكن للألة استقبال عمليات تصوير جديدة عن طريق مسح الأصول (Scanning) بدون حد أقصى أثناء عمليات (Copy, Print, Fax and Scan)
- **ذاكرة التصوير (Copy –pre collation memory)**
 - ✚ (copier) تمتلك الألة 512 ميجا بايت وقرص تخزين سعة 20 جيجا بايت
 - ✚ (Copier / Printer) تمتلك الألة 1 جيجا بايت وقرص تخزين سعة 80 جيجا بايت
- **مميزات عملية التصوير الأساسية (Basic Copy Features)**
 - ✚ التجميع
 - ✚ التصوير على الوجهين
 - ✚ التصغير والتكبير الأوتوماتيكي لملائمة حجم الورقة
 - ✚ الاختيار التلقائي للورقة
 - ✚ التبديل التلقائي للورق من الأدرج
- **مميزات عملية التصوير الاختيارية (Option Copy Features)**
 - ✚ التخريم
 - ✚ التدبيس
 - ✚ إنشاء الكتيبات
- **خصائص التصوير (Imaging Copy Features)**
 - ✚ تصوير الكتيبات
 - ✚ مسح الهوامش
 - ✚ أمكانية تصوير الورق مختلف المقاسات
 - ✚ أمكانية معرفة حجم الأصل ووضعها في منتصف الورقة
 - ✚ الصفاء التلقائي للخلفية
 - ✚ التباين اليدوي والأوتوماتيكي
- **خصائص إنتاجية التصوير (Output Copy Features)**
 - ✚ أمكانية إنشاء الكتيبات
 - ✚ الألة يمكنها إنشاء وتخزين عملية التصوير للملفات الكبيرة
 - ✚ تقوم الألة بتجميع أكثر من أصل في ورقة واحدة تصل الى 15 سطر x 15 عمود
 - ✚ تستطيع الألة تحويل الأصل الى صورة مقلوبة أو الى صورة نيجاتيف حسب رغبة العميل
- **التكبير والتصغير (Reduction / Enlargement)**
 - ✚ تكبير/ تصغير متغير من 25-400 % بزيادات 1%
 - ✚ تعدد النسب المئوية للمستخدم قابلة للبرمجة

(%100,%Auto,%25,%50,%64,%70,%78,%94,%141)
(%180,%200,%400)

• واجهة الأجهزة الخارجية (Foreign Device Interface)

± واجهة وصول طرف ثالث للتحكم بأجهزة البطاقات من خلال دائرة تطبيق مخصصة Xerox Custom Application Service (أختياري)

• جهاز التغذية الأوتوماتيكية للأصول (DADF)

تحتوي الآلة على جهاز سحب أو قلب الأصول أوتوماتكيا ومواصفاتها كما يلي :

- ± سعة 250 أصل وزن 90 جم
- ± سرعة 80 ورقة في الدقيقة للأبيض والأسود و50 ورقة في الدقيقة للألوان
- ± مقاسات الورق A5, A4, A3
- ± الوزن من 60 جم الى 200 جم

• الأدرج والمقاسات

• الأدرج الأساسية

- ± Bypass Tray بسعة 250 ورقة / من مقاس B5,B4 الى SRA3
الوزن 64 جم الى 300 جم
- ± Trays 1-2 بسعة 500 ورقة للدرج الواحد / من مقاس A5 الى A3
الوزن 64 جم الى 220 جم
- ± Trays 3 بسعة 870 ورقة / من مقاس A4
الوزن 64 جم الى 220 جم
- ± Trays 4 بسعة 1140 ورقة / من مقاس A4
الوزن 64 جم الى 220 جم

• الأدرج الأختيارية

- ± High Capacity Feeder (HCF) بسعة 2000 ورقة / من مقاس A4
الوزن 64 جم الى 220 جم

• مخارج الورق

• مخارج الورق الأختيارية (Finishing options)

- ± Offset Catch Tray (OCT) بسعة 500 ورقة / وزن 90 جم
- ± Advanced Finisher بسعة 3500 ورقة أجمالي
(يمكن التدبيس حتى 50 ورقة وزن 90 جم + وحدة التخريم)
- ± Professional Finisher with Booklet Maker بسعة 2000 ورقة
(يمكن التدبيس حتى 50 ورقة + وحدة التخريم + وحدة إنشاء الكتيبات)
- ± Light Production Finisher بسعة 2500 ورقة
(يمكن التدبيس حتى 100 ورقة + وحدة التخريم + وحدة إنشاء الكتيبات)

خصائص الطباعة (print Specifications)

• لغات الطباعة

- PCL 6/PCL 5e
- PostScript 3 emulation
- TIFF (6.0 Old JPEG and New JPEG)
- TIFF Fax Extended (TIFF-FX)
- PDF
- LCDS, SCS, XES and IPDS through third-party transforms

• دقة الطباعة (Resolution)

- 600 X 600 PostScript و dpi 1200 x 1200 أنتاج درجات متعددة للألوان الرمادية (256 درجة).
- 600 X 600 PCL
- الماكينة تدعم التبديل بين PCL & PostScript

• مميزات عملية الطباعة

- التدبيس من عدة أوضاع (رأسى و أوفقى)
- أمكانية الطباعة على الوجهين
- أنشاء كتيبات
- ملائمة الطباعة لحجم الورقة الجديد
- أختيار درج الخروج
- أمكانية الفصل بين الورق (covers, inserts/tabs, exception pages)
- أمكانية تفتيح وتغميق الصورة
- أمكانية الضبط لتوفير الحبر
- أمكانية طباعة الورق من الحافة الى الحافة
- أمكانية الطباعة الى صورة مقلوبة أو الى صورة نيجاتيف

• برامج تشغيل الطباعة

- Microsoft Windows 2000, XP, Windows Server 2003,
- Windows Vista, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6
- Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 and higher
- Solaris 2.8, 2.9, 2.10
- HPUX 11.0, 11iv2
- AIX 5l v5.3
- Linux RedHat Fedora 5
- Linux RedHat Enterprise Linux 4

خصائص الماسح الضوئي (Scan Specifications)

- الانتاجية المتزامنة (concurrency)
 - ✚ يمكن أتمام عمليات (Scan) أثناء عمليات (Print & Copy)
- سرعة إدخال الورق (Input Speed)
 - ✚ سرعة إدخال الورق 80 ورقة (للأبيض والأسود) و50 ورقة (للألوان)
- دقة الماسح الضوئي (Resolutions)
 - ✚ 600 x 600 dpi
 - ✚ 400 x 400 dpi
 - ✚ 300 x 300 dpi
 - ✚ 200 x 200 dpi
 - ✚ 100 x 100 dpi
 - ✚ 72 x 72 dpi
- أنواع الملفات (File Formats)
 - ✚ TIFF, PDF, Text, JPEG
- نوعية وحجم الملفات (Quality/File Size)
 - ✚ نوعية عادية (حجم الملف صغير)
 - ✚ جودة أعلى (حجم الملف متوسط)
 - ✚ جودة عالية (حجم الملف كبير)
- الحد الأقصى للورقة على الماسح الضوئي (Maximum Scan Area)
 - ✚ (297 x 420 mm) A3
- أنواع المسح الضوئي (Capability)
 - ✚ المسح الضوئي الى ملف
 - ✚ المسح الضوئي الى (network server)
 - ✚ المسح الضوئي الى (Mailbox)
 - ✚ المسح الضوئي الى (Folder on hard disk)

خصائص الفاكس (FAX)

• سرعة ال (Modem)

± سرعة الأرسال أقل من 4 ثوانى للورقة

± 1 or 2 V.34 modems: 33,600bps

• خصائص الأرسال بالفاكس (FAX)

± الأرسال الأوتوماتيكي حتى 5 مرات

± مراقبة خط ال (FAX)

± خصائص الأرسال (Report/Header)

± تصغير وتقسيم الملفات الكبيرة

± خاصية تأجيل أرسال الفاكس

± خاصية إنشاء عمليات الأرسال حتى 1000 ورقة

• خصائص الأستقبال بالفاكس (FAX)

± الطباعة على وجه أو وجهين

± التدبيس أو التخريم (أختياري)

± الأستقبال الأامن (Secure receive)

• دقة الفاكس عند الأرسال (Resolutions)

± 200 x 100 dpi (Standard)

± 200 x 200 dpi (Fine)

± 600 x 600 dpi (Superfine)

• دقة الفاكس عند الأستقبال (Resolutions)

± 200 x 100 dpi (Standard)

± 200 x 200 dpi (Fine)

± 300 x 300 dpi (Superfine)

± 400 x 400 dpi (Superfine)

± 600 x 600 dpi (Superfine)

± 600 x 600 dpi (Super Fine)

الضمان

تضمن شركة زيروكس مصر الآلة ضد عيوب الصناعة ويشتمل ذلك على توريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة مجاناً ، هذا الضمان ساري لمدة عام من تاريخ التوريد.

الشروط و المواصفات العامة .

- الصيانة :
تتعهد شركة زيروكس مصر بتغطية كافة أعمال الصيانة في جميع محافظات الجمهورية من مطروح إلى أسوان .
- الصيانة بعد فترة الضمان :
تقوم شركة زيروكس مصر بتقديم عرض لعقد الصيانة للماكينة الواحدة بعد الضمان ويشمل العرض عقد صيانة سنوي شامل العمالة و قطع الغيار .
- التدريب :
تقوم شركة زيروكس مصر بتوفير التدريب اللازم للعاملين على الآلة في مواقع التسليم وبدون مقابل .
- التوريد و التسليم .
بضاعة حاضرة عند صدور أمر التوريد و يتم التوريد بمخازن سيادتكم و يتم التركيب و التشغيل بأي موقع داخل جمهورية مصر العربية وتتحمل الشركة كافة مصاريف النقل .

أملين أن ينال هذا العرض قبول سيادتكم،،،